

LMS Maschinen- und Stahlbau GmbH  
Lobbesser Weg 2  
06889 Luth. Wittenberg OT Boßdorf

Seite 1 von 2

Telefon: 034920/20844  
Telefax: 034920/20843  
mail: vertrieb@lmsgmbh.de  
web: www.lmsgmbh.de

## Auftragsdaten

Datum:

Anfrage

Auftrag

## Kundenanschrift:

Kd.Nr.:

Firma:

Straße:

PLZ/ Ort:

zuständig:

Telefon:

Fax:

E-mail:

## Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma:

Straße:

PLZ /Ort:

zuständig:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

1. Behältertyp:

Unsymmetrisch (US)  Symmetrisch (S)

2. Inhalt:  m<sup>3</sup> Stückzahl:

3. Ausführung/Blechgüte

Standard in S235, Boden: 6mm, Seiten: 4mm

nach Kundenwunsch in Blechgüte

Boden:  mm Seite:  mm

4. Ausführung

mit Klappe, robuste angeschrägte Schüttkante,  
2 x Dreifachschwinger

Querrippe im Boden  oder  Längsrippe, Standard

offen, ohne Klappe ohne Deckel

mit gerundetem Boden, zum Container ausbaggern

5. Kipplager

Standard Kipplagerbolzen 45mm in S355

auf Kundenwunsch Kipplagerbolzen  mm in

Standard US, Kipplager dreifach, einseitig, getunnelt

Standard S, Kipplager dreifach, beidseitig, getunnelt

Kipplager  einfach  dreifach

beidseitig  einseitig

getunnelt  vorgebaut

6. Containerverriegelung

Standard, Klappenverriegelung mit Hebel und Sicherungskette

mit Umlenkrolle und Seilzug für leichteres anheben der Klappe

nach Kundenwunsch

7. Stapel-/ Transportsicherung

Standard, Stapelsicherungsecke

Stapelsicherungsleiste U 120x50x6 Loch Ø 25mm

Standard, Aufnahmepfosten geschweißt in S355

Standard, Stapelprofil L 105x30x5mm

8. umlaufendes Randprofil

Standard Randprofil aus RE 70x50x4 mm, S235

Randprofil aus RE 100x60x4 mm, S235 ab 15m<sup>3</sup>

9. Türprofile/Klappenprofile

Standard U 70x50x4 mm

U 100x50x5 mm

10. Behälterabdeckung

offen

Deckel einteilig mit Federn

Deckel zweiteilig mit Federn

Gummiabdeckung 5mm mit Kurbel

luftdurchlässige Gewirkplane rot, 220 g/m<sup>2</sup>, alle 40cm geöst, nicht Wasserdicht

mit Gummiseil  ohne Gummiseil

2,30x4,50 m  3,10x5,00 m

11. Farbton

grundiert mit Zinkphosphatbeschichtung, außen mit KH-Lack lackiert, Schichtdicke min. 80µm

in RAL:

12. Sonderzubehör

Entwässerungslöcher in Boden und Seitenwand  
Standard 8 Stück

Entwässerungslöcher auf Wunsch  Stk.

Lackieren von Containernummern

kleben von Containernummern

Aufkleber anbringen nach Kundenwunsch

Bemerkungen/ Notizen:

---



---



---